

SIGNALISATION VERTICALE DE POLICE

Panneau STOP (AB4) en tôle d'aluminium

Panneau d'arrêt à l'intersection (AB4), octogonal, monobloc en aluminium à bords tombés rebordés.

SUPPORT

Panneau **monobloc tout aluminium**, tôle de **1,5 mm à bord tombé rebordé** de 28 mm. Arêtes non tranchantes, grande rigidité et, en cas de choc, aucun profil rapporté ne peut se désolidariser. Conception sans colle ni adhésif : le panneau se recycle dans une seule filière.

FIXATION AU DOS

Dos ouvert équipé de **rails soudés à froid**, de deux à quatre selon la taille du panneau. Ils permettent un réglage latéral par coulissement et acceptent indifféremment les fixations de police (M8) et directionnelles (M10). Boulonnerie inox **M8 × 25 quart de tour** fournie.

COLLIERS ET SUPPORTS

Colliers en aluminium, boulonnerie inox, en simple et double face pour supports 40×40, 80×40 et 80×80 mm et mâts Ø 60, Ø 76 et Ø 90 mm. Fixation par brides ou colliers, liaison au panneau par visserie inox M10. Supports et colliers laquables.

FINITION

Laquage liquide ou poudre, dans toute teinte au choix, pour intégrer et homogénéiser la signalisation. Face avant constituée d'un film microprismatique ; listels et symboles sérigraphiés ou appliqués.

FILM RÉTRORÉFLÉCHISSANT

Classe 1	≥ 50 cd/lux/m ²	garantie 8 ans
Classe 2	≥ 180 cd/lux/m ²	garantie 10 ans
Classe 3	≥ 300 cd/lux/m ²	garantie 13 ans

CARACTÉRISTIQUES

Matériau	Aluminium
Épaisseur	1,5 mm
Bord	Tombé rebordé, 28 mm
Film	Microprismatique
Dos	Ouvert, rails soudés à froid
Visserie	Inox M8 × 25 (rails)

PERFORMANCES · NF EN 12899-1

Résistance au vent	WL9
Charges ponctuelles	PL2
Charge au déneigement	DSL2
Résistance à la corrosion	SP2

CONFORMITÉ

Fabrication conforme à l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière (IISR) et à la norme NF EN 12899-1. Produits certifiés NF et CE — certificat 1826-CPR-12-04-07-PAN1, marque NF SP-905. Déclaration des performances (DoP) disponible sur demande.

NF
CE

NF EN 12899-1

EXEMPLES DE LA GAMME



Document non contractuel — C2 Signalisation se réserve le droit de faire évoluer les caractéristiques sans préavis.