

**SIGNALISATION VERTICALE DE POLICE**

# Panneaux permanents en tôle d'aluminium à bords tombés

Panneaux monoblocs en aluminium à bords tombés rebordés, pour une signalisation rigide, durable et sans arêtes agressives. Adaptables sur tous supports.

## SUPPORT

Panneau **monobloc tout aluminium**, tôle de **1,5 mm à bord tombé rebordé** de 28 mm. Arêtes non tranchantes, grande rigidité et, en cas de choc, aucun profil rapporté ne peut se désolidariser. Conception sans colle ni adhésif : le panneau se recycle dans une seule filière.

## FIXATION AU DOS

Dos ouvert équipé de **rails soudés à froid**, de deux à quatre selon la taille du panneau. Ils permettent un réglage latéral par coulissement et acceptent indifféremment les fixations de police (M8) et directionnelles (M10). Boulonnerie inox **M8 × 25 quart de tour** fournie.

## COLLIERS ET SUPPORTS

Colliers en aluminium, boulonnerie inox, en simple et double face pour supports 40×40, 80×40 et 80×80 mm et mâts Ø 60, Ø 76 et Ø 90 mm. Fixation par brides ou colliers, liaison au panneau par visserie inox M10. Supports et colliers laquables.

## FINITION

Laquage liquide ou poudre, dans toute teinte au choix, pour intégrer et homogénéiser la signalisation. Face avant constituée d'un film microprismatique ; listels et symboles sérigraphiés ou appliqués.

## FILM RÉTRORÉFLÉCHISSANT

|                 |                             |                        |
|-----------------|-----------------------------|------------------------|
| <b>Classe 1</b> | ≥ 50 cd/lux/m <sup>2</sup>  | <b>garantie 8 ans</b>  |
| <b>Classe 2</b> | ≥ 180 cd/lux/m <sup>2</sup> | <b>garantie 10 ans</b> |
| <b>Classe 3</b> | ≥ 300 cd/lux/m <sup>2</sup> | <b>garantie 13 ans</b> |

## CARACTÉRISTIQUES

|           |                              |
|-----------|------------------------------|
| Matériau  | Aluminium                    |
| Épaisseur | 1,5 mm                       |
| Bord      | Tombé rebordé, 28 mm         |
| Film      | Microprismatique             |
| Dos       | Ouvert, rails soudés à froid |
| Visserie  | Inox M8 × 25 (rails)         |

## PERFORMANCES · NF EN 12899-1

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Résistance au vent        | WL9  |
| Charges ponctuelles       | PL2  |
| Charge au déneigement     | DSL2 |
| Résistance à la corrosion | SP2  |

## CONFORMITÉ

Fabrication conforme à l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière (IISR) et à la norme NF EN 12899-1. Produits certifiés NF et CE – certificat 1826-CPR-12-04-07-PAN1, marque NF SP-905. Déclaration des performances (DoP) disponible sur demande.

**NF** **CE** NF EN 12899-1

## EXEMPLES DE LA GAMME



Document non contractuel – C2 Signalisation se réserve le droit de faire évoluer les caractéristiques sans préavis.