SIGNALISATION

FICHE TECHNIQUE

SIGNALÉTIQUE DE SÉCURITÉ ERP

ACCESSIBILITÉ PMR · EXPÉDITION DIRECTE FABRICANT

Panneau Accueil fléché en PVC adhésif, 210 × 300 mm, bleu

Panneau Accueil / Réception avec flèche directionnelle pour guider les visiteurs dès l'entrée d'un bâtiment public ou d'une entreprise. Texte blanc sur fond bleu, flèche vers la gauche ou vers la droite.

POINTS CLÉS

- Format 210 × 300 mm, PVC 1,5 mm adhésivé, pose intérieure ou extérieure
- Flèche vers la gauche ou vers la droite
- Pose auto-adhésive ou par vissage
- Personnalisation du texte sur demande

USAGE

Le repérage de l'accueil depuis l'entrée fait partie des mesures d'accessibilité attendues dans les ERP (arrêtés du 8 décembre 2014 et du 20 avril 2017) : signalétique visible, lisible et compréhensible.

TEXTE DE RÉFÉRENCE

Arrêté du 1 août 2006: "La signalisation doit être reçue et interprétée par les visiteurs handicapés. Elle doit répondre à 3 critères : visibilité, lisibilité et compréhension. La signalétique doit être complétée par des pictogrammes."

CARACTÉRISTIQUES

Matériau	**PVC adhésivé 1,5 mm**
Environnement	**Intérieur, Extérieur**
Mode de pose	**Auto-adhésif ou à visser**
Épaisseur	**1,5 mm**
Poids unitaire	**0,18 kg**
Origine	**France**
Origine	**Fabrication européenne, expédition directe fabricant**
Conditionnement	**À l'unité**
Délai	**Expédition sous 48 h ouvrées, départ usine**

DIMENSIONS

Format	**210 × 300 mm**

DÉCLINAISONS

Flèche	**Vers la gauche, Vers la droite**

CONFORMITÉ

Produit d'accessibilité et de sécurité des ERP (loi du 11 février 2005, arrêtés du 8 décembre 2014 et du 20 avril 2017). Hors signalisation routière : non homologué pour la voie publique. Procès-verbaux d'essais sur demande.

RÉFÉRENCES ET DÉCLINAISONS

RÉFÉRENCE C2S	FLÈCHE	EAN	POIDS
C2S-WAT-630229	Vers la gauche	3760261463378	0,18 kg
C2S-WAT-630230	Vers la droite		0,18 kg

Document non contractuel. C2 Signalisation se réserve le droit de faire évoluer les caractéristiques sans préavis. Données fabricant, tarif catalogue 2026.