

ACCESSIBILITÉ PMR · EXPÉDITION DIRECTE FABRICANT

Plaque photoluminescente d'évacuation, issue de secours et point de rassemblement, vert

Plaque de signalisation d'évacuation en PVC photoluminescent : issue de secours, sortie, premiers secours, point de rassemblement. Pictogramme blanc sur fond vert, visible dans l'obscurité après une coupure d'éclairage, pour les couloirs, cages d'escalier, salles de classe et ateliers.



CARACTÉRISTIQUES

Matériau	PVC photoluminescent 1,5 mm
Environnement	Intérieur, Extérieur
Mode de pose	À visser ou à coller
Épaisseur	1,5 mm
Poids unitaire	0,9 kg
Origine	France
Origine	Fabrication européenne, expédition directe fabricant
Conditionnement	À l'unité
Délai	Expédition sous 48 h ouvrées, départ usine

POINTS CLÉS

- Format 210 × 150 mm (point de rassemblement, premiers secours) ou 210 × 75 mm (issues et sorties)
- PVC photoluminescent 1,5 mm, pose intérieure ou extérieure
- Pose par vissage ou collage
- Résiste à l'eau de javel et aux produits d'entretien ; éviter l'acétone et le chlore
- Personnalisation sur demande

USAGE

La signalisation des issues et des cheminements d'évacuation est obligatoire dans les ERP et les locaux de travail ; le photoluminescent la maintient visible lorsque l'éclairage fait défaut, en complément des blocs de sécurité.

TEXTE DE RÉFÉRENCE

Arrêté du 1 août 2006: "La signalisation doit être reçue et interprétée par les visiteurs handicapés. Elle doit répondre à 3 critères : visibilité, lisibilité et compréhension. La signalétique doit être complétée par des pictogrammes."

DIMENSIONS

Format	210 × 150 mm
Format	210 × 75 mm

DÉCLINAISONS

Pictogramme	Point de rassemblement, 210 × 150 mm, Premiers secours, 210 × 150 mm, Issue de secours, 210 × 75 mm, Issue de secours vers la droite, 210 × 75 mm, Issue de secours vers la gauche, 210 × 75 mm, Sortie vers la droite, 210 × 75 mm, Sortie vers la gauche, 210 × 75 mm, Sortie handicapés vers la droite, 210 × 75 mm
-------------	---

CONFORMITÉ

Produit d'accessibilité et de sécurité des ERP (loi du 11 février 2005, arrêtés du 8 décembre 2014 et du 20 avril 2017). Hors signalisation routière : non homologué pour la voie publique. Procès-verbaux d'essais sur demande.

RÉFÉRENCES ET DÉCLINAISONS

RÉFÉRENCE C2S	PICTOGRAMME	EAN	POIDS
C2S-WAT-630121	Point de rassemblement, 210 × 150 mm	3664336039898	0,9 kg
C2S-WAT-630122	Premiers secours, 210 × 150 mm	3664336039904	0,9 kg
C2S-WAT-630137	Issue de secours, 210 × 75 mm	3664336040054	0,6 kg
C2S-WAT-630123	Issue de secours vers la droite, 210 × 75 mm	3664336039911	0,04 kg
C2S-WAT-630124	Issue de secours vers la gauche, 210 × 75 mm	3664336039928	0,4 kg
C2S-WAT-630126	Sortie vers la droite, 210 × 75 mm	3664336039942	0,4 kg
C2S-WAT-630127	Sortie vers la gauche, 210 × 75 mm	3664336039959	0,4 kg
C2S-WAT-630125	Sortie handicapés vers la droite, 210 × 75 mm	3664336039935	0,4 kg

Document non contractuel. C2 Signalisation se réserve le droit de faire évoluer les caractéristiques sans préavis. Données fabricant, tarif catalogue 2026.