

PRODUIT DE MARQUAGE ROUTIER

Peinture routière blanche solvantée — 25 kg

Peinture routière et urbaine blanche, monocomposant solvantée, multi-certifiée, pour marquage longue durée en applications rétro-réfléchissantes ou urbaines.

DESCRIPTION

Peinture blanche monocomposant solvantée, non nocive et multi-certifiée, destinée au marquage routier et urbain. Elle convient aux applications urbaines (par injection de charges anti-dérapantes) et aux applications rétro-réfléchissantes (par injection/saupoudrage de billes de verre). Marquage longue durée à performances élevées.

APPLICATION

Peinture prête à l'emploi. Le support hydrocarboné (enrobé) doit avoir au moins un mois avant application. Température du support comprise entre 5 °C et 40 °C et au moins 3 °C au-dessus du point de rosée ; température atmosphérique entre 10 °C et 40 °C ; hygrométrie entre 0 % et 85 %.

Dilution jusqu'à 5 % avec un diluant compatible. Rouleau : poils 10/12 mm. Pneumatique : pression cuve 3 à 6 bars. Airless : buse minimum 0,5 mm (0.019"), pression à la buse 150 à 200 bars, tamis 60 mesh. Nettoyer le circuit peinture au diluant une fois par semaine.

SÉCURITÉ

Formulée avec des solvants sans caractère nocif, ce qui autorise un étiquetage sans pictogramme relatif à la santé et à l'environnement.

APERÇU PRODUIT



CARACTÉRISTIQUES

Nature	Peinture routière monocomposant solvantée
Teinte	Blanc
Certification	NF EN 1436 ; classement AFNOR NF T 36-005 (Famille I, Classe 7b1)
Dosage	480 à 485 g/m ² selon la classe de durabilité
Séchage	7 à 11 min à 15 °C (selon dosage et hygrométrie)
Masse volumique	1,66 ± 0,05 g/cm ³
Extrait sec	77 % ± 2 %
Conditionnement	25 kg

CONFORMITÉ

Produit certifié NF EN 1436 ; classement AFNOR NF T 36-005 (Famille I, Classe 7b1).