FICHE TECHNIQUE
LUMY DEFENDER

BORNE SOLAIRE & ANTI-BÉLIER AVEC OU SANS ÉCLAIRAGE SOLAIRE

CHOIX TÊTE

Tête solaire ou non solaire en aluminium anodisé

Avec élcairage et polycarbonate Anti-UV

Customisation de l'éclairage sur polycarbonate Anti-UV

Sans éclairage

Panneau solaire en silicium monocristallin et disque protecteur en polycarbonate Anti-UV

Dimensions hors tout et hors tête solaire :
1300 mm
1100 mm
700 mm
450 mm
Sur mesure

Inox 304/316

Finitions :
Inox
Thermolaquage

Diamètre : 170 mm
Sur platine / à sceller

Tous temps — IP66 — Étanchéité

Autonomie — 1000 passages de 30s.* — jusqu'à

Éclairage — 900 Lumens — jusqu'à

Crépusculaire — Détecteur

Mouvement — Détecteur

Robustesse — IK 10 — jusqu'à

Garantie 2 ans échange standard

Général

- Type : Appareil d'éclairage extérieur autonome à LED - eiste en version solaire, hybride ou réseau.
- Options : Disponible en version anti-bélier avec ou sans éclairage.
- Conformité : Conforme au décret n°2006-1658 relatif à la loi pour « l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ».
- Personnalisation fonctionnelle : Capteur redéclenchable (1 à 25 m, temporisation 2 à 60 sec.), télécommande d'allumage à distance possible, fonctions éclairage, balisage et/ou clignotant.
- Personnalisation esthétique sur mesure : couleur du poteau (RAL) et dimensions, couleur (anodisation) et hauteur de la tête, couleur d'éclairage, diffusion de logo, disque lumineux personnalisable (design des lumières).

Caractéristiques techniques

- Alimentation : Solaire
- Classe de protection : III
- SDCM McAdam : SDCM2
- Puissance : 5 W
- Efficacité lumineuse : 180 lm/W
- Nombre de LED : 43
- Angle de faisceau/optique : réglable
- Réglage : automatique
- Température de fonctionnement max. +70°C
- Température de fonctionnement min. -10°C
- Batterie remplaçable : Oui (par des techniciens agréés).
- Type de batterie : Lithium 3,7v 4000mAh 18650.
- Recharge de la batterie : 8 heures d'ensoleillement direct

Garantie

- 2 ans sous échange standard (extensible)

Options

- Choix de la couleur, de la puissance et de la durée d'éclairage
- Réglage de la durée et de la distance de détection
- Personnalisation visuelle
- Version anti-bélier
- Fonction éclairage et/ou balisage ou clignotant.

*Batteries complètement rechargées avec un éclairage réduit.